




MARFIL 0011



PLAYA 0013



CHAMPAGNE 0017




ARENA 0021



GAMUZA 0023



ARCILLA 0035



AMARILLO CLARO 0014



AMARILLO OSCURO 0015



DESIERTO 0012



PIEDRA 0027




TEJA 0039



ROJO LADRILLO 0065



ALBERO 0019



SALMÓN 0037



TIERRA CLARA 0031




DELTA 0022



MARRÓN 0025



TERRACOTA 0061




TIERRA MEDIO 0033




AZUL CELESTE 5015



GRIS CEMENTO 0053



VERDE 0043



AVELLANA 0665



CREMA 0024

REVESTIMIENTO LISO

COLORES: Disponible en stock en 24 colores + BLANCO y NEGRO.

Pintura plástica para usar en la decoración, embellecimiento y protección de fachadas y paredes en viviendas, escuelas, naves industriales, etc. Ofrece una elevada resistencia a la intemperie y a la alcalinidad de los soportes, una buena cubrición con colores inalterables a la luz solar y una muy buena resistencia al lavado.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado: Liso mate.

Secado: 60 minutos, repintado 6 - 8 horas.

Rendimiento: 8 m² por litro y mano en soportes lisos.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Diluir con agua entre un 5% y un 10%.

En superficies ya pintadas con cal, temple o pinturas viejas en mal estado, se eliminarán totalmente.

Sobre superficies pulverulentas (viejas pinturas caleadas, yeso "muerto", etc.) se sellará previamente con barniz fijador. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C y evitar en lo posible la aplicación en horas de máxima exposición solar.



SMOOTH COATING

COLOURS: Available in stock in 24 colours + BLACK and WHITE.

Plastic paint for decoration, embellishment and protection of façades and walls. It offers high resistance to weathering and to the alkalinity of the supports, a good covering with unalterable colours to sunlight and a very good resistance to washing.

TECHNICAL DATA:

Finish: Smooth matt.

Drying: 60 minutes, repainting 6 - 8 hours.

Spreading rate: 8 m² per liter and layer in smooth supports.

USE INSTRUCTIONS:

Dilute with water between 5% and 10%.

On surfaces already painted with lime, temper or old paintings in poor condition, they will be totally removed.

Pulverulent surfaces will be previously sealed with fixative varnish.

Do not apply at temperatures below 5 °C and avoid as much as possible the application in hours of maximum sun exposure.

REVÊTEMENT LISSE

TEINTES: Nuancier Revêtement Lisse (en stock) 24 couleurs + BLANC et NOIR.

Peinture plastique recommandé pour la protection/décoration des façades et des murs. Peinture avec un bon pouvoir couvrant, excellente perméabilité à la vapeur d'eau et protection renforcée des façades aux agressions atmosphériques (U.V., Intempéries, pollution).

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION :

Aspect: Lisse mat.

Séchage: 60 minutes, recouvrable 6-8 heures.

Rendement: 8 m²/lt la couche sur support plan.

APPLICATION DU PRODUIT :

Diluer à l'eau 5 à 10%.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences, etc...).

Conditions d'application : Température ambiante et de support supérieure à 5° C. Support sec, non condensant et non surchauffé, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.