

Código

573

Información del producto

ÁRIDOS

ÁRIDO NATURAL 0,1-0,5

Código: 5730005

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Árido de sílice de granulometría controlada entre 0,1 y 0,5 mm. Se caracteriza por la ausencia de grano de tamaño inferior a 100 micras (finos). También por la forma del grano sin aristas, lo cuál facilita su aplicación en multicapas y morteros de resina.

RECOMENDACIONES DE USO

Está especialmente indicado para la preparación de multicapas, autonivelantes de resina a partir de 2 mm. de espesor, pavimentos antideslizantes, morteros de resina, etc...

Los productos a los que va especialmente destinado son:

- AQUADUR (cod. 555)
- AUTONIVELANTE PAVIPOX (cod. 568)
- Revestimiento antideslizante Clase 2, mediante espolvoreo en AQUAPOX, PAVIPOX o AQUAPUR PREMIUM.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arena silicea.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ESTADO FÍSICO	Sólido, blanco, granular, inodoro.
DENSIDAD	2,57 g/cc.
SIO2 %	> 99 %
FORMA DE GRANO	Regular.
TAMAÑO DE PARTÍCULAS	Entre 100 y 500 micras.
SOLUBILIDAD EN AGUA	Nula.
HUMEDAD	< 0,2 %

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.