VERTICALES

IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS

ACABADO LISO

(IMPER FACHADAS)

Proceso de aplicación:
Sobre una superficie dura, firme, limpia y seca aplicar dos manos de **Impermeabilizante Fachadas** (cod. 182) con un consumo de 150 g/m2 por mano. Sobre una superficie nueva, se recomienda aplicar la 1ª mano diluida hasta un 10% en agua.

Consumo:
Impermeabilizante fachadas: 300 g/m2.

Propiedades/Ventajas:

- Revestimiento acrílico al agua.
- Revestimiento totalmente impermeable, flexible y transpirable.
- Óptima combinación de flexibilidad, elongación y cohesión incluso a bajas temperaturas ambientales.
- Reticulable por rayos solares, evitando el tacking, la captación de polvo y de suciedad en general.
- Muy alta resistencia a la intemperie.
- Resistencia química a la alcalinidad del cemento y a los humos industriales (no saponifica).
- Acabado semisatinado.
- Apto para zonas muy lluviosas.
- Apto para primera línea de mar.
- Adherencia sobre substrato de hormigón: 20,3 kg/cm2. UNE 83822.
- Impermeable según método de ensayo NF T 30.701.
- Buena permeabilidad al vapor de agua, lo que permite un rápido secado de fachadas y muros. Sd = 0,5 m. DIN 52615.
- Fácil aplicación a brocha, rodillo o airless.
- Resistencia a la tracción > 35 kg/cm2.

Campos de aplicación:
Impermeabilización elástica para fachadas, techos, cubiertas y muros exteriores en general. Acabado decorativo semisatinado. Adecuado para climas húmedos, zonas lluviosas y primera línea de mar.