

IMPERMEABILIZACIONES VERTICALES



IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS

ACABADO RUGOSO

(IMPER FACHADAS RUGOSO)

Proceso de aplicación:

Sobre una superficie dura, firme, limpia y seca aplicar dos manos de **Impermeabilizante Fachadas Rugoso** (cod. 180) con un consumo de 1,5 kg/m². Impermeabilizante mono-componente listo para aplicar, no es necesario diluir en agua, aunque se puede diluir hasta un 2%

Consumo:

Impermeabilizante Fachadas Rugoso: 1,5 kg/m².

Propiedades/Ventajas:

- Revestimiento acrílico al agua.
- Pasta gruesa impermeable y flexible.
- Acabado rugoso, texturado, áspero.
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Alta resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.
- Permite cubrir fisuras.
- Absorción de las tensiones del soporte.
- Resistente a ambientes industriales y marinos.
- Excelente adherencia.
- Alto contenido en sólidos.
- Permite dejar altos espesores de capa en una sola mano.
- Producto listo al uso.
- Fácil aplicación a rodillo, brocha o llana.

Campos de aplicación:

Impermeabilización y decoración de fachadas y muros exteriores, como capa de acabado rugoso y texturado. Eliminación de humedades procedentes del exterior.

