

# ACRIPUR + AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO

## IMPERMEABILIZACIÓN RUTE



### Localización

Rute (Córdoba).



### Fecha

Septiembre 2020.



### Tipo de aplicación

Impermeabilización de la cubierta.

Vida útil mínima 15 años.



### Productos

- Imprimación Preimper (193).
- Acripur (210).
- Premium elástico (511).
- Velo geotextil.

### Empresa aplicadora

Pinturas Paco.





### Características

- Sistema de impermeabilización híbrido en base a resinas acrílicas y poliuretánicas sellado con Barniz Aquapur Premium elástico de 2 componentes.
- Resistente al tráfico intenso.
- No amarillea.



### Aplicación

- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada, aplicar a rodillo una capa de PREIMPER diluido un 10% en agua (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar una capa de membrana ACRIPUR y colocar seguidamente la armadura de velo geotextil con el recubrimiento aún fresco.
- Aplicar varias capas de ACRIPUR (consumo total de 1,5 kg/m<sup>2</sup>).
- Aplicar una capa de BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO (consumo de 100 g/m<sup>2</sup>).