

# INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



## Localización

Las Palmas de Gran Canaria.



## Fecha

Junio 2013.



## Tipo de aplicación

Sistema Autonivelante (3 mm).

Epoxi 100% sólidos.



## Superficie

1300 m².



## Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Autonivelante Pavipox (568).
- Árido de granulometría 0,1-0,3 mm.

## Empresa aplicadora

Distribuido en Canarias por BYOND.





### Características

- Pavimento de alto espesor con excelentes resistencias químicas y al tráfico pesado.
- Alta planimetría y alto brillo.
- No emite COV's al tratarse de epoxi 100% sólidos.
- Bajo olor.
- Fácil de limpiar.



### Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IIMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 250 g/m<sup>2</sup>) y espolvorear árido de sílice.
- Al día siguiente barrer y aspirar el árido sobrante.
- Aplicar a llana dentada una mezcla de mortero autonivelante mezclando 1 parte de resina con 1 parte de árido (consumo de 6 kg/m<sup>2</sup>).
- Pasar rodillo de púas desaireante.