

# ALMACENES Y LOGÍSTICA



## Localización

Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona.



## Fecha

Febrero 2019.



## Tipo de aplicación

Pintado epoxi 100% sólidos.



## Superficie

1700 m<sup>2</sup>.



## Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 7040.
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 7037.
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 2004.

## Empresa aplicadora

Paviments Ecofloor, S.L.





### Características

- Sistema de altas resistencias mecánicas y químicas, con resistencia al tráfico pesado.
- Alto brillo.
- No emite COV's al tratarse de epoxi 100% sólidos.
- Bajo olor.



### Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo una capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Al día siguiente aplicar una segunda capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).