

CENTRO PENITENCIARIO LAS PALMAS 2



Localización

Ctra. General GC-500. El Matorral.
San Fernando (Las Palmas).



Fecha

Junio 2010.



Tipo de aplicación

Rehabilitación. Instalación cancha deportiva. Sistema acrílico tipo slurry.



Superficie

1800 m².



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Slurry arenado (166).
- Árido de sílice granulometría 0,4.
- Slurry sin arenar (171) para el acabado.
- Aquapur colores (546).

Empresa aplicadora

Distribuido en Las Palmas por Byond.





Características

- Sistema Deportivo.
- Mortero pastoso rugoso a base de resinas acrílicas y cargas síliceas seleccionadas para pistas polideportivas.
- Señalización con poliuretano de altas prestaciones.
- Gran resistencia a la abrasión y a los rayos UV.
- Clasificación de resbaladicidad C3.



Aplicación

- Sobre la superficie limpia y seca aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN AQUAPOX, diluida un 20% en agua (consumo de 150 g/m²).
- Aplicar a rastra de goma dos capas de SLURRY ARENADO (consumo total de 3 kg/m²).
- Para la señalización, aplicar a rodillo AQUAPUR COLORES (consumo de 150 g/m²).