

# QUÍMICA Y FARMACÉUTICA



## Localización

Terrassa, Barcelona.



## Fecha

Agosto 2020.



## Tipo de aplicación

Pintado epoxi 100% sólidos sellado con poliuretano alifático al agua.



## Superficie

2500 m<sup>2</sup>.



## Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Revestimiento Pavipox (570) verde Kern Pharma.
- Aquapur Premium (511) verde Kern Pharma.

## Empresa aplicadora

Dafran Floor Service, S.L.





### Características

- Pavimento con altas resistencias mecánicas y químicas, con resistencia al tráfico pesado.
- Alto brillo.
- No emite COV's al tratarse de epoxi 100% sólidos.
- Bajo olor.
- Sellado antimanchas y antirrayado.



### Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IIMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo una capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo dos capas de AQUAPUR PREMIUM verde Kern (consumo total aproximado de 200 g/m<sup>2</sup>)