

CANCHA DE BALONCESTO PARQUE LAS REHOYAS



Localización

Parque de las Rehojas,
Las Palmas de Gran Canaria.



Fecha

Julio 2012.



Tipo de aplicación

Rehabilitación. Instalación de cancha deportiva. Sistema acrílico tipo slurry.



Superficie

600 m².



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Slurry arenado (166).
- Árido de sílice granulometría 0,4.
- Slurry sin arenar (171) para el acabado.

Empresa aplicadora

Distribuido en Las Palmas por Byond.





Características

- Sistema Deportivo.
- Mortero pastoso rugoso a base de resinas acrílicas y cargas síliceas seleccionadas para pistas polideportivas.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Clasificación de resbaladidad C3.



Aplicación

- Sobre la superficie limpia y seca aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN AQUAPOX diluida un 20% en agua (consumo de 150 g/m²).
- Aplicar a rastra de goma dos capas de SLURRY ARENADO (consumo total de 5 kg/m²).
- Para finalizar, sellar a rastra de goma con dos capas del recubrimiento SLURRY sin arenar (consumo total de 700 g/m²).