

PINTADO AQUAPOX



Localización

Calle de Marqués de los Vélez, Melilla.



Fecha

Octubre 2019.



Tipo de aplicación

Pintado.



Superficie

5400 m²



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Aquapox (505) RAL 7037.
- Aquapox (505) RAL 5007.
- Aquapox (505) RAL 6001.
- Aquapox (505) Negro.
- Aquapox (505) RAL 1023.
- Pintura tráfico vial al disolvente (431) Blanca.

Empresa aplicadora

Pulimentos y cristalizados del Sur, S.L.U.





Características

- Sistema base agua pintado epoxi.
- Transpirable, buenas resistencias mecánicas y químicas.
- Sistema económico para grandes superficies.



Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante hasta dejar el soporte con poro abierto y libre de contaminantes.
- Aplicar a rodillo, a modo de imprimación, una capa de IMPRIMACIÓN AQUAPOX, diluida un 20-25% en agua (consumo de 200 g/m²).
- Aplicar a rodillo una primera capa de AQUAPOX diluido un 5-10% en agua (consumo de 150 g/m²).
- Aplicar a rodillo una segunda capa de AQUAPOX diluido un 5% en agua (consumo de 150 g/m²).
- Pintar las líneas de señalización con la pintura TRÁFICO VIAL AL DISOLVENTE.