

# SISTEMA SLURRY + AQUAPUR PREMIUM

## PARKING COMUNIDAD PRIVADA



### Localización

Barcelona (Calle Concilio de Trento).



### Fecha

Julio 2018.



### Tipo de aplicación

Sistema Slurry sobre asfalto, sellado, señalización y barnizado con poliuretano alifático al agua.



### Superficie

3000 m<sup>2</sup>



### Productos

- Slurry (171) Verde RAL 6018.
- Árido de granulometría 0,1-0,3.
- Aquapur (546) RAL 6018.
- Aquapur (546) Blanco.
- Barniz Aquapur Premium Brillo (511).

### Empresa aplicadora

Pavimax.





### Características

- Sistema al agua base acrílica arenada que compensa las irregularidades del soporte y con capacidad de absorber movimientos del asfalto.
- Sellado, señalización y barnizado con poliuretano alifático al agua de altas resistencias mecánicas.
- Clasificación de resbaladicidad C3.



### Aplicación

- Aplicar a rodillo, a modo de imprimación, SLURRY diluido un 10% en agua (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rastra de goma SLURRY arenado (consumo aproximado de 1,5 kg/m<sup>2</sup>).
- Repetir la aplicación a rastra de goma con SLURRY arenado (consumo aproximado de 1,5 kg/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo el poliuretano al agua AQUAPUR color RAL 6018 (consumo de 150 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo las líneas de señalización con AQUAPUR blanco.
- Aplicar a pistola BARNIZ AQUAPUR PREMIUM BRILLO (consumo de 100 g/m<sup>2</sup>).