

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBIS LA MINILLA



Localización

Las Palmas de Gran Canaria.



Fecha

Abril 2012.



Tipo de aplicación

Rehabilitación de la rampa de acceso al garaje.



Superficie

350 m².



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Slurry Arenado (166).
- Aquapur colores (546).

Empresa aplicadora

Distribuido en las Palmas por BYOND.





Características

- Sistema urbano. Mortero pastoso rugoso a base de resinas acrílicas y cargas silíceas seleccionadas.
- Aplicación de un sistema multicapa con resinas acrílicas sobre soporte de asfalto y acabado con "topcoat" de poliuretano de 2 componentes Aquapur, de alta resistencia al rayado y a la radiación ultravioleta.
- Clasificación de resbaladidad C3.



Aplicación

Pavimento con sistema SLURRY, compuesto por los siguientes elementos:

- Sobre la superficie tratada con medios mecánicos, limpia y seca, aplicar a rodillo IMPRIMACIÓN AQUAPOX (consumo de 150 g/m²).
- Una vez seca, aplicar dos capas de SLURRY ARENADO mediante rastra de goma (consumo total de 3 kg/m²).
- Al día siguiente, aplicar mediante rodillo de pelo corto 2 capas de AQUAPUR COLORES (consumo total de 300 g/m²).