

# ALMACENES Y LOGÍSTICA



## Localización

Dique Reina Sofía, Las Palmas de Gran Canaria.



## Fecha

Noviembre 2013.



## Tipo de aplicación

Pintado epoxi 100% sólidos, rehabilitación.



## Superficie

280 m<sup>2</sup>.



## Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Revestimiento Pavipox (570) colores.
- Árido de granulometría 0,2 mm.

## Empresa aplicadora

Distribuido en Las Palmas por Byond.





### Características

- Sistema de altas resistencias mecánicas y químicas, con resistencia al tráfico pesado.
- Alto brillo.
- No emite COV's al tratarse de epoxi 100% sólidos.
- Clasificación de resbaladidad C2.
- Antideslizante.



### Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 250 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar a rodillo una capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>) y espolvorear con árido de granulometría 0,2 para obtener la clasificación de resbaladidad C2.
- Al día siguiente aplicar una segunda capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).